

## AUSSCHREIBUNGSTEXT, Qualität 3000-Z

Randbefassungen für Wege, Beete und Rasenflächen aus längsgewellten Profilen,



**Material:** Gartenprofil 3000-Z, verzinkter Stahl DX51D+z275MA-C  
**Materialstärke:** 2mm. Die Wellenprofilierung gibt den Profilen sehr große Stabilität, welche mit einem ca. 5-6 mm Glattmaterial vergleichbar ist.

Profilhöhe 100 mm  
 Profilhöhe 150 mm  
 Profilhöhe 200 mm  
 Profilhöhe 300 mm

Oberkante abgerundet (Verletzungsschutz),  
 Längsprofil, Halbbrundprofil, Viertelrundprofil, Eckverbinder,  
 bzw. Fertigung nach Angabe.

Alle Einzelteile sind mit Schrauben (im Lieferumfang enthalten) nach Herstellervorschrift zu verbinden. Die Profile sind je nach Bodenbeschaffenheit (gewachsener Boden) direkt einzubringen oder auf 10 cm Betonfundament mit beidseitiger Rückenstütze zu versetzen. Alternativ können die Profile zur Befestigung mit Erdanker (Empfehlung: 1 Stück / lfm) eingebaut werden. Im fertigen Zustand sollten die Profile höhengerecht eingebaut sein.

**Hersteller:** Fa. terra-S GmbH  
 Bahnhofstr. 38  
 94081 Fürstencell  
 Deutschland  
 Tel: +49 (0)8502 9163-0  
 Fax: +49 (0)8502 9163-20  
 E-Mail: info@gartenprofil3000.com  
 Internet: www.gartenprofil3000.com

Pos. 1	3000-Z, Gerade Ausführung Standardlängen Profilhöhe 100 mm	..... lfdm	EPrs.:.....€	GPrs: ..... €
Pos. 2	3000-Z, Vorgebogen in angegebenen Radien Profilhöhe 100 mm	..... lfdm	EPrs.:..... €	GPrs: ..... €
Pos. 3	3000-Z, Eckverbinder 90° Profilhöhe 100 mm, Schenkellänge 80/80 mm	..... Stück	EPrs.:..... €	GPrs: ..... €
Pos. 4	3000-Z, Eckverbinder Sonderwinkel Profilhöhe 100 mm, Schenkellänge 80/80 mm	..... Stück	EPrs.:..... €	GPrs: ..... €

Pos. 5	3000-Z, Gerade Ausführung Standardlängen Profilhöhe 150 mm	..... lfdm	EPrs.:.....€	GPrs: ..... €
Pos. 6	3000-Z, Vorgebogen in angegebenen Radien Profilhöhe 150 mm	..... lfdm	EPrs.:..... €	GPrs: .....€
Pos. 7	3000-Z, Eckverbinder 90° Profilhöhe 150 mm, Schenkellänge 80/80 mm	..... Stück	EPrs.:..... €	GPrs: .....€
Pos. 8	3000-Z, Eckverbinder Sonderwinkel Profilhöhe 150 mm, Schenkellänge 80/80 mm	..... Stück	EPrs.:..... €	GPrs: .....€
Pos. 9	3000-Z, Gerade Ausführung Standardlängen Profilhöhe 200 mm	..... lfdm	EPrs.:.....€	GPrs: ..... €
Pos. 10	3000-Z, Vorgebogen in angegebenen Radien Profilhöhe 200 mm	..... lfdm	EPrs.:..... €	GPrs: .....€
Pos. 11	3000-Z, Eckverbinder 90° Profilhöhe 200 mm, Schenkellänge 80/80 mm	..... Stück	EPrs.:..... €	GPrs: .....€
Pos. 12	3000-Z, Eckverbinder Sonderwinkel Profilhöhe 200 mm, Schenkellänge 80/80 mm	..... Stück	EPrs.:..... €	GPrs: .....€
Pos. 13	3000-Z, Gerade Ausführung Standardlängen Profilhöhe 300 mm	..... lfdm	EPrs.:.....€	GPrs: ..... €
Pos. 14	3000-Z, Vorgebogen in angegebenen Radien Profilhöhe 300 mm	..... lfdm	EPrs.:..... €	GPrs: .....€
Pos. 15	3000-Z, Eckverbinder 90° Profilhöhe 300 mm, Schenkellänge 80/80 mm	..... Stück	EPrs.:..... €	GPrs: .....€
Pos. 16	3000-Z, Eckverbinder Sonderwinkel Profilhöhe 300 mm, Schenkellänge 80/80 mm	..... Stück	EPrs.:..... €	GPrs: .....€

Bedarfspos.	Verbindungsplättchen für Profilhöhe 100 mm		
	..... Stück	EPrs.:..... €	GPrs: .....€
Bedarfspos.	Verbindungsplättchen für Profilhöhe 150mm / 200mm / 300mm		
	..... Stück	EPrs.:..... €	GPrs: .....€
Bedarfspos.	L- Winkel 100/125 mm (für Profilhöhe 100mm)		
	..... Stück	EPrs.:..... €	GPrs: .....€
Bedarfspos.	L- Winkel 145/185 mm (für Profilhöhe 150mm / 300mm)		
	..... Stück	EPrs.:..... €	GPrs: .....€
Bedarfspos.	Erdanker 315 mm (für Profilhöhe 100mm), GEA 604315		
	..... Stück	EPrs.:..... €	GPrs: .....€
Bedarfspos.	Erdanker 400 mm, GEA 605400		
	..... Stück	EPrs.:..... €	GPrs: .....€
Bedarfspos.	Erdanker 750 mm, GEA 605750		
	..... Stück	EPrs.:..... €	GPrs: .....€