

AUSSCHREIBUNGSTEXT
Gartenprofil PRO-S Edelstahl 1.4016



Randeinfassungen für Wege, Beete und Rasenflächen aus im unteren Bereich längsgewellten Profilen, Sichtbereich der Profile glatt (Höhe 100 mm), mit abgerundeter Oberkante (Verletzungsschutz), Profilhöhe 150mm

Material: Nirosta® Edelstahl, Werkstoff 1.4016
 -16,5% Chromanteil (Chrom-Stahl)

Materialstärke:1,5mm. Die Wellenprofilierung gibt den Profilen sehr große Stabilität, welche mit einem ca. 5-6 mm Glattmaterial vergleichbar ist.

Alle Einzelteile sind mit Edelstahlschrauben nach Herstellervorschrift zu verbinden und je nach Bodenbeschaffenheit direkt einzubringen oder auf 10 cm Beton B 15 zu versetzen und anzukeilen. Im fertigen Zustand sollten die Profile 3,0– 4,0 cm über Niveau eingebaut sein. Verbindungsschrauben im Lieferumfang enthalten.

Hersteller: Fa. terra-S GmbH
 Bahnhofstr. 38, D-94081 Fürstenzell
 Tel: 08502-91630 – Fax: 08502-916320
 e-mail: info@gartenprofil3000.com
 Internet: www.gartenprofil3000.com

Pos. 1	PRO-S, Gerade Ausführung, Standardlänge 240cm Profilhöhe 150 mm lfdm	EPrs.:.....€	GPrs: €
Pos. 2	PRO-S, Vorgebogen in angegebenen Radien (Sonderanfertigung) Profilhöhe 150 mm lfdm	EPrs.:..... €	GPrs:€
Pos. 3	PRO-S, Eckverbinder 90° Profilhöhe 150 mm, Schenkellänge 80/80 mm Stück	EPrs.:..... €	GPrs:€
Pos. 4	PRO-S, Eckverbinder Sonderwinkel Profilhöhe 150 mm, Schenkellänge 80/80 mm Stück	EPrs.:..... €	GPrs:€

Bedarfspos. Erdanker 400 mm, GEA 605400
 Stück EPrs.:..... € GPrs:€

Bedarfspos. Erdanker 750 mm, GEA 605750
 Stück EPrs.:..... € GPrs:€

Bedarfspos. Verbindungsplättchen für Profilhöhe 150mm
 Stück EPrs.:..... € GPrs:€

Bedarfspos. L- Winkel 145/185 mm (für Profilhöhe 150mm)
 Stück EPrs.:..... € GPrs:€
