

AUSSCHREIBUNGSTEXT
Winkelprofil Basic, verzinkter Stahl, Qualität 3000-Z



Winkelprofil Basic - für geradlinigen Einbau

Material: 3000-Z, verzinkter Stahl DX51D+z275MA-C

Materialstärke: 2 mm. Die Wellenprofilierung gibt den Profilen sehr große Stabilität, welche mit einem ca. 5-6 mm Glattmaterial vergleichbar ist.

Profile aus längsgewelltem verzinktem Stahl, mit 3 trapezförmigen, aufliegenden Flächen. Die 3 trapezförmigen Flächen sorgen für hohe Stabilität, die Profile sind nur für den geradlinigen Einbau geeignet.

Oberkante abgerundet (Verletzungsschutz).

Alle Einzelteile sind mit Schrauben nach Herstellervorschrift zu verbinden
 Verbindungsschrauben im Lieferumfang enthalten.

Befestigung mittels Erdnägel oder Betondübel je nach Unterbau

Standard- Kantung

- Kantung 90/60 mm (Höhe / Breite)
- Kantung 130/70 mm (Höhe / Breite)
- Kantung 210/75 mm (Höhe / Breite)

Länge 2400 mm

Hersteller: Fa. terra-S GmbH
 Bahnhofstr. 38
 94081 Fürstenzell
 Deutschland
 Tel: +49 (0)8502 9163-0
 Fax: +49 (0)8502 9163-20
 E-Mail: info@gartenprofil3000.com
 Internet: www.gartenprofil3000.com

Pos. 1	3000-Z, verzinkter Stahl, Winkelprofil Länge 2400mm, Kantung 90/60 mm			
 Stk.	EPrs.:.....€	GPrs: €	
<hr/>				
Pos. 2	3000-Z, Verzinkter Stahl, Eckverbinder 90°, Schenkellänge 80/80 mm, Höhe 90 mm			
 Stk.	EPrs.:..... €	GPrs:€	
<hr/>				
Pos. 3	3000-Z, verzinkter Stahl, Winkelprofil Länge 2400mm, Kantung 130/70 mm			
 Stk.	EPrs.:.....€	GPrs: €	
<hr/>				
Pos. 4	3000-Z, verzinkter Stahl, Eckverbinder 90°, Schenkellänge 80/80 mm, Höhe 130 mm			
 Stk.	EPrs.:..... €	GPrs:€	
<hr/>				

Pos. 5	3000-Z, verzinkter Stahl, Winkelprofil Länge 2400mm, Kantung 210/75 mm		
 Stk.	EPrs.:.....€	GPrs:€
<hr/>			
Pos. 6	3000-Z, verzinkter Stahl, Eckverbinder 90°, Schenkellänge 80/80 mm, Höhe 210 mm		
 Stk.	EPrs.:..... €	GPrs:€
<hr/>			
Pos. 7	Erdnägel Länge 290 mm x Durchmesser 9 mm (Karton à 34 Stk.)		
 Karton	EPrs.:..... €	GPrs:€
<hr/>			